

BOTÍN V-FLEX V1

Cód. 07-01-059



TALLAS 34 a la 41

CARACTERÍSTICAS

Calzados de Uso General y Alto Rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2011
SB E FO CI SRA

Norma Americana

ASTM
F2412-11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Nobuck 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia de desgarró de 80 N/mm a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2
- Altura Caña: 135 mm
- Planta Estándar: Cementado Eva-Caucho resistente a hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRA. Talón Absorción Impacto.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 Volt. Ensayo de 18.000 Volt a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2412-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,25 a 2,50 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo del agua.
- Plantilla Interior: Conformada Cuero PU, antimicotina e intercambiable.
- Cambrillón: Acero de dos nervios, dureza de 34 Rockwell C mínimo.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia titulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 kg/F.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41		Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4		