

BOTÍN V-FLEX V93 THINSULATE CON BOA NEGRO/AZUL

Cód. 07-06-010



TALLAS 38 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzados de Uso General y Alto Rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

EN ISO 20345:2011
SB P FO WRU SRC

Norma Americana



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Textil.
- Altura Caña: 130 mm.
- Forro Interior: Textil.
- Plantilla Antiperforante
- Plantilla Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: PU Textil, antimicrobica e intercambiable.
- Contrafuerte y Fuelle: Contrafuerte Termoplástico Ultra Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Hilo Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Refuerzos: Refuerzo de goma en punta y talón.
- Sistema de Cierre: Sistema con ajuste BOA.
- Aislación Térmica: Thinsulate 3M de 200gr/m2. Recomendable hasta -20°C.
- Resistencia al Agua: Resistencia a la absorción y penetración de agua, certificada.
- Planta Estandar: Caucho-Poliuretano resistente a hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Talón Absorción Impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante Eléctrico: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2.0f 93, ASTM F2413-18.
- Resistencia a Ácidos e Hidrocarburos
- Resistencia Antideslizante: Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRC.
- Puntera: Composite. Puntera de seguridad que protege la punta del pie de daños. Nivel de protección es de 200 J en impacto y 15kN en compresión.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS

TALLA	38	39	40	41	42	43	44	45	46
cm	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.